



ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ
空冷ヒートポンプエアコン
《レバノール形》

取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの取付の合理化に関する広域に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

■EcoZEAS800の性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力	暖房能力	冷房消費電力	暖房消費電力	冷房エネルギー消費効率	区分名
形式	形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)
R2ZF40B5A形	FHC40B5A	1	3.5	4.0	0.835	0.810	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	1.06	1.00	b2
	FHC40L	1	3.5	4.0	0.935	0.950	b2
	FHC40M	1	3.5	4.0	1.13	1.05	b2
	FHC40N	1	3.5	4.0	1.06	0.965	b2
	FHC40O	1	3.5	4.0	0.950	0.965	b2
	FHC40P	1	3.5	4.0	0.950	0.965	b2
	FHC40Q	1	3.5	4.0	0.950	0.965	b2
	FHC40R	1	3.5	4.0	0.950	0.965	b2
	FHC40S	1	3.5	4.0	0.950	0.965	b2
R2ZF45B5A形	FHC45B5A	1	4.0	4.5	0.941	0.935	b1
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.16	1.16	b1
	FHC45L	1	4.0	4.5	1.06	1.12	b1
	FHC45M	1	4.0	4.5	1.25	1.21	b1
	FHC45N	1	4.0	4.5	1.12	1.12	b1
	FHC45O	1	4.0	4.5	1.11	1.10	b1
	FHC45P	1	4.0	4.5	1.11	1.10	b1
	FHC45Q	1	4.0	4.5	1.11	1.10	b1
	FHC45R	1	4.0	4.5	1.11	1.10	b1
	FHC45S	1	4.0	4.5	1.11	1.10	b1
R2ZF50B5A形	FHC50B5A	1	4.5	5.0	1.03	1.03	b1
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.43	1.35	b1
	FHC50L	1	4.5	5.0	1.31	1.35	b1
	FHC50M	1	4.5	5.0	1.43	1.35	b1
	FHC50N	1	4.5	5.0	1.31	1.35	b1
	FHC50O	1	4.5	5.0	1.43	1.35	b1
	FHC50P	1	4.5	5.0	1.43	1.35	b1
	FHC50Q	1	4.5	5.0	1.43	1.35	b1
	FHC50R	1	4.5	5.0	1.43	1.35	b1
	FHC50S	1	4.5	5.0	1.43	1.35	b1
R2ZF55B5A形	FHC55B5A	1	5.0	5.5	1.26	1.21	b1
	FHC55A	1	5.0	5.5	1.63	1.59	b1
	FHC55L	1	5.0	5.5	1.40	1.40	b1
	FHC55M	1	5.0	5.5	1.63	1.59	b1
	FHC55N	1	5.0	5.5	1.40	1.40	b1
	FHC55O	1	5.0	5.5	1.63	1.59	b1
	FHC55P	1	5.0	5.5	1.63	1.59	b1
	FHC55Q	1	5.0	5.5	1.63	1.59	b1
	FHC55R	1	5.0	5.5	1.63	1.59	b1
	FHC55S	1	5.0	5.5	1.63	1.59	b1
R2ZF63B5A形	FHC63B5A	1	5.5	6.3	1.37	1.34	b1
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.93	1.78	b1
	FHC63L	1	5.5	6.3	1.63	1.60	b1
	FHC63M	1	5.5	6.3	1.93	1.78	b1
	FHC63N	1	5.5	6.3	1.63	1.60	b1
	FHC63O	1	5.5	6.3	1.93	1.78	b1
	FHC63P	1	5.5	6.3	1.93	1.78	b1
	FHC63Q	1	5.5	6.3	1.93	1.78	b1
	FHC63R	1	5.5	6.3	1.93	1.78	b1
	FHC63S	1	5.5	6.3	1.93	1.78	b1

■ZEASシリーズの性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力	暖房能力	冷房消費電力	暖房消費電力	冷房エネルギー消費効率	区分名
形式	形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)
R2ZF40B5A形	FHC40B5A	1	3.5	4.0	0.883	0.870	b5
	FHC40A	1	3.5	4.0	1.13	1.05	b5
	FHC40L	1	3.5	4.0	0.940	0.950	b5
	FHC40M	1	3.5	4.0	1.13	1.05	b5
	FHC40N	1	3.5	4.0	0.940	0.950	b5
	FHC40O	1	3.5	4.0	0.940	0.950	b5
	FHC40P	1	3.5	4.0	0.940	0.950	b5
	FHC40Q	1	3.5	4.0	0.940	0.950	b5
	FHC40R	1	3.5	4.0	0.940	0.950	b5
	FHC40S	1	3.5	4.0	0.940	0.950	b5
R2ZF45B5A形	FHC45B5A	1	4.0	4.5	1.02	1.02	b5
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.32	1.28	b5
	FHC45L	1	4.0	4.5	1.19	1.19	b5
	FHC45M	1	4.0	4.5	1.32	1.28	b5
	FHC45N	1	4.0	4.5	1.19	1.19	b5
	FHC45O	1	4.0	4.5	1.32	1.28	b5
	FHC45P	1	4.0	4.5	1.32	1.28	b5
	FHC45Q	1	4.0	4.5	1.32	1.28	b5
	FHC45R	1	4.0	4.5	1.32	1.28	b5
	FHC45S	1	4.0	4.5	1.32	1.28	b5
R2ZF50B5A形	FHC50B5A	1	4.5	5.0	1.25	1.19	b5
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.55	1.40	b5
	FHC50L	1	4.5	5.0	1.32	1.32	b5
	FHC50M	1	4.5	5.0	1.55	1.40	b5
	FHC50N	1	4.5	5.0	1.32	1.32	b5
	FHC50O	1	4.5	5.0	1.55	1.40	b5
	FHC50P	1	4.5	5.0	1.55	1.40	b5
	FHC50Q	1	4.5	5.0	1.55	1.40	b5
	FHC50R	1	4.5	5.0	1.55	1.40	b5
	FHC50S	1	4.5	5.0	1.55	1.40	b5
R2ZF55B5A形	FHC55B5A	1	5.0	5.5	1.42	1.36	b5
	FHC55A	1	5.0	5.5	1.75	1.67	b5
	FHC55L	1	5.0	5.5	1.47	1.49	b5
	FHC55M	1	5.0	5.5	1.75	1.67	b5
	FHC55N	1	5.0	5.5	1.47	1.49	b5
	FHC55O	1	5.0	5.5	1.75	1.67	b5
	FHC55P	1	5.0	5.5	1.75	1.67	b5
	FHC55Q	1	5.0	5.5	1.75	1.67	b5
	FHC55R	1	5.0	5.5	1.75	1.67	b5
	FHC55S	1	5.0	5.5	1.75	1.67	b5
R2ZF63B5A形	FHC63B5A	1	5.5	6.3	1.54	1.54	b5
	FHC63A	1	5.5	6.3	2.23	2.23	b5
	FHC63L	1	5.5	6.3	1.91	1.91	b5
	FHC63M	1	5.5	6.3	2.23	2.23	b5
	FHC63N	1	5.5	6.3	1.91	1.91	b5
	FHC63O	1	5.5	6.3	2.23	2.23	b5
	FHC63P	1	5.5	6.3	2.23	2.23	b5
	FHC63Q	1	5.5	6.3	2.23	2.23	b5
	FHC63R	1	5.5	6.3	2.23	2.23	b5
	FHC63S	1	5.5	6.3	2.23	2.23	b5

●省エネ基準について

室内ユニット	冷房能力	消費電力	区分名
形式	(kW)	(kW)	
FHC40B5A形	3.5	6.0	b2
	4.0	6.0	b2
	4.5	6.0	b2
	5.0	6.0	b2
	5.5	6.0	b2
	6.0	6.0	b2
	6.5	6.0	b2
	7.0	6.0	b2
	7.5	6.0	b2
	8.0	6.0	b2
FHC45B5A形	4.0	6.0	b1
	4.5	6.0	b1
	5.0	6.0	b1
	5.5	6.0	b1
	6.0	6.0	b1
	6.5	6.0	b1
	7.0	6.0	b1
	7.5	6.0	b1
	8.0	6.0	b1
	8.5	6.0	b1
FHC50B5A形	4.5	6.0	b1
	5.0	6.0	b1
	5.5	6.0	b1
	6.0	6.0	b1
	6.5	6.0	b1
	7.0	6.0	b1
	7.5	6.0	b1
	8.0	6.0	b1
	8.5	6.0	b1
	9.0	6.0	b1
FHC55B5A形	5.0	6.0	b1
	5.5	6.0	b1
	6.0	6.0	b1
	6.5	6.0	b1
	7.0	6.0	b1
	7.5	6.0	b1
	8.0	6.0	b1
	8.5	6.0	b1
	9.0	6.0	b1
	9.5	6.0	b1
FHC63B5A形	5.5	6.0	b1
	6.0	6.0	b1
	6.5	6.0	b1
	7.0	6.0	b1
	7.5	6.0	b1
	8.0	6.0	b1
	8.5	6.0	b1
	9.0	6.0	b1
	9.5	6.0	b1
	10.0	6.0	b1

●省エネ基準(省エネルギー)について

APF表示は、JIS B 8616:2006(ヒートポンプ・コンプレッショナー・消費効率)に基づいて行います。
※ JRA4048:2006は、JIS B 8616:2006を適用するために(注)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・ APF = 総熱効率(能力) ÷ 総消費電力(量)

ダイキンエアコン
営業時間: 24時間365日対応いたします。
FAX: 0120-07-0881 (FAX専用ダイヤル)
http://www.daikin.co.jp (ご相談はホムコム)

ダイキン株式会社
本社 大阪府北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
郵便番号 530-8323

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 J品川イーストビル
郵便番号 108-0075

3P271252-1 M10A020 (1007) ES